

令和 6年 8月 9日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	学校担当) 業務用スポットクーラー 100V冷風ダクト1口タイプ
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6年 8月 26日 午前 11時 00分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6年 9月 30日
納 入 場 所	三谷小学校
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000182 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 学校配当) 業務用スポットクーラー 100V冷風ダクト1口タイプ

伺 番 号 0000182

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 台)	分類番号	001-003-000
1	規 格	業務用スポットクーラー 100V冷風ダクト1口タイプ		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物品購入仕様書

発注品目名	業務用スポットクーラー 100V冷風ダクト1口タイプ
参考品	床置エヤコン スイデン クールスイファン1口自動首振りタイプ SS-28DJ-1 冷房能力2.7kW
同等品	可
数 量	1 個
納入期日	令和6年9月30日(月) ※準備が整い次第、納入すること。
納入場所	加賀市立三谷小学校
担当者	三谷小学校 小川 TEL (0761)72-1771
廃棄の有無	無
備 考	※電気工事が不要な物品をお願いします。 ・仕様書の記載メーカーはあくまで参考です。同等品・同等品以上のものであればメーカーは問いません。 ・同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを提出してください。 ・運搬・設置・組立に費用がかかる場合は、その費用を見積金額に含むこと。 ・納入日時は、事前に担当者に連絡を取り調整してください。

冷房能力の高い実力機 業務用



標準機能のスタンダードモデル!

冷風1口・自動首振り装置なし


- SS-28EJ-1 (100V)
- SS-28EJ-3 (3相200V)
- SS-28EJW-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 0.84/1.04kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…
100V機種(50Hz) : 26.0円/h
3相200V機種(50Hz):13.8円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37°C、相対湿度60%時)
※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節

水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調節ができます。



ダクトの曲げ

ダクトは、可動範囲内で自由に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。



SS-28EJW-1

- | | | | | |
|----------|------------|--------|-----------|-------|
| 冷媒 R410A | 全閉型ファンモーター | 室外排気対応 | ミニスペース | ミニドレン |
| かべビタ | エアフィルター | 5Lタンク | ウレタンキャスター | |

※SS-28EJW-1のキャスターはPP製です。

スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

冷風1口・自動首振り装置内蔵

- SS-28DJ-1 (100V)
- SS-28DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…
100V機種 : 2.3/2.7kW
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 0.95/1.18kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…
100V機種(50Hz) : 29.5円/h
3相200V機種(50Hz):13.8円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37°C、相対湿度60%時)
※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

- | | | | | |
|----------|------------|--------|-----------|---------|
| 冷媒 R410A | 全閉型ファンモーター | 室外排気対応 | ミニスペース | ミニドレン |
| かべビタ | エアフィルター | 5Lタンク | ウレタンキャスター | 自動首振り内蔵 |




Webでチェック



自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。



新商品紹介

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

機種紹介

機種紹介

スポットエアコン

工場用

送排風機

new

オカモトプロフー