

令和 6 年 4 月 10 日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	クリスタルホース
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6 年 4 月 18 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6 年 5 月 14 日
納 入 場 所	加賀市環境美化センター
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあつては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000030 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 クリスタルホース

伺 番 号 0000030

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:本)	分類番号	001-009-000
1	規 格	クリスタルホース20m (別添仕様書のとおり)		
	数 量	1 本		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:本)	分類番号	001-009-000
2	規 格	クリスタルホース50m (別添仕様書のとおり)		
	数 量	1 本		
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物品購入仕様書

産業振興部 加賀市環境美化センター

1. 物 品 名	クリスタルホース
2. 用 途	消石灰吹込み用
3. 仕 様	<p>【参考】タイガースポリマー（株） クリスタルホースE型 φ75mm</p> <p>※寸法及び特性については別紙参照。 ※上記製品の仕様と同等またはそれ以上であれば可とする。</p> <p>運搬費用込</p>
4. 納 入 場 所	石川県加賀市熊坂町乙7番地1 加賀市環境美化センター
5. 数 量	20m：1本 50m：1本
6. 納 入 荷 姿	—
7. 納 入 期 限	令和6年5月14日（火）
8. そ の 他	<p>◎ 納品期限は厳守してください。</p> <p>◎ 参考品番以外の、同等またはそれ以上の製品で見積もる場合は、メーカー・品番等、詳細がわかる資料（カタログ等）を管財課契約グループに提出し、確認を受けてください。</p> <p>◎ 納品の際は、エンジン停止を心がけてください。</p>
備 考	担当：加賀市環境美化センター 木村 TEL：73-5600 FAX：73-5620



0120-145-686
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝除く)

お問い合わせ

文字サイズ 大 | 中 | 小

サイトマップ English

検索

ホーム

製品情報

企業情報

株主・投資家情報

採用情報

ホーム > 製品情報 > クリスタルホースE型

製品情報

Main Products

製品別から探す

ホース

シート

押出製品

型成形品

業界から探す

自動車

家電

土木・建築

食品

理化学

空調

製品別から探す

用途・機能・条件から検索

製品Q&A

製品に関するよくあるご質問

ホース・ゴム
各種お問い合わせ



0120-145-686

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝除く)

海外の方
(+81)6-6871-8057

デリバリーホース・サクシジョンホース

クリスタルホースE型



【特長】

- ・アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
- ・透明なので内容物の確認ができます。
- ・デリバリー用に選んでいます。

【用途】

- ・プラスチックペレットの輸送。
- ・粉体、粒体の輸送。

※ご使用期間中に内面摩耗によりアース線が露出しますとアース線の破片が輸送物に混入します。
内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースと交換して下さい。

【寸法および特性 (品番E-□)】

口径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)
(25)	25.4±0.5	33.3	6.0	0.50[5.1]	60	210	455	50
(32)	32.0±1.0	40.5	6.5	0.50[5.1]	60	320	615	
38	38.1±1.0	46.8	7.0	0.50[5.1]	60	340	700	20・50
(45)	44.2±1.0	55.0	7.8	0.45[4.6]	60	400	900	50
(48.6)	49.3±1.0	58.5	8.0	0.40[4.1]	60	430	967	
50	50.8±1.0	61.0	8.0	0.40[4.1]	60	450	1,100	20・50
(60)	61.2±1.0	72.0	8.0	0.40[4.1]	60	520	1,320	
(65)	63.5±1.0	75.4	8.5	0.40[4.1]	60	560	1,630	
(75)	76.2±1.5	88.5	9.0	0.40[4.1]	55	730	1,840	20
(90)	89.0±1.5	103.0	9.5	0.30[3.1]	55	1,000	2,180	
(100)	101.6±1.5	116.0	10.0	0.30[3.1]	55	1,100	2,800	

() は受注生産品です。

【静電気帯電防止効果】