

令和 7 年 8 月 8 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	充電式エリアライト
見積提出期限 及 び 場 所	令和 7 年 8 月 28 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 8 年 2 月 27 日
納 入 場 所	加賀市消防本部
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000195 号

品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 充電式エリアライト

伺 番 号 0000195

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	充電式エリアライト（別添仕様書のとおり）		
	数 量	5 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：セット）	分類番号	001-008-000
2	規 格	バッテリー（別添仕様書のとおり）		
	数 量	5 セット		
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

充電式エリアライト仕様書

品名	メーカー、型番、規格等	数量	同等品可否
充電式エリアライト	株式会社マキタ マキタ 40Vmax 充電式エリアライト ML010G	5台	不可
バッテリー	株式会社マキタ パワースーツキット XGT3 (A-71978) セット内容 バッテリー (BL4050F : 2本) ・ 充電器 (DC40RA) ・ ケース (マックバックタイプ2)	5セット	不可

※納入準備出来次第納入可

納入場所 加賀市弓波町 2 5 7 加賀市消防本部

納入期限 令和 8 年 2 月 2 7 日(金)

加賀市消防本部 消防総務課
担当 松原



充電式エリアライト ML010G

40Vmax 18V 14.4V 100V

最大80°※まで傾いても、起き上がる
「起き上がりこぼし形状」360°照射現場ライト

※起き上がり可能角度は地面の状況や使用電源により変わります。



※写真のバッテリーは別販売品です。ライトバッテリーは使用できません。

価格・仕様など 特長 主要機能 その他

価格・仕様など

モデルNo		バッテリー	充電器
ML010G		バッテリー別売	充電器別売

特長



40Vmaxバッテリー使用可能、360°照射現場ライト

明るく広範囲照射。光束5,500lm(強)。



「起き上がりこぼし形状」で倒れにくい。起き上がり可能角度 最大80°※。

※起き上がり可能角度は地面の状態や使用電源により変わります。



様々な電源に対応

電源は40Vmax/18V/14.4Vバッテリー、家庭用電源AC100Vに対応。

バッテリーを4本装着可能※



40Vmaxバッテリー×2本＋18V・14.4Vバッテリー×2本装着できます。弱モードで、約59時間連続点灯※。バッテリー1本でも使用できます。

※BL4080F×2本＋BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や、使用条件により異なります。



防じん・防水保護等級IP54※

※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。



※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。



最大8台連結可能(付属のコードを使用。AC100V時のみ)

AC100V使用時は付属の電源コード(2.5m)を使用し、一つの電源で使用可能。



照射範囲切替可能

照射範囲を360°と左右180°切替可能。



光拡散レンズ

360°広範囲に照射



写真左上：3段階輝度切替(弱/中/強)

写真左下：使用バッテリー・残容量表示



バッテリー切れお知らせ機能

バッテリー残容量が少なくなると減灯。



電源コード着脱巻き付け用フック

巻付けて収納可能。



持ち運びに便利なハンドル付



※キーロックは市販品をご使用ください。




リフレクタ(4ヶ所)

暗所でもライト本体が見つけやすい。




40Vmaxバッテリーは豊富な互換性

テレビやラジオ、インパクトドライバ、マルノコ、草刈機、チェーンソー、クリーナ、保冷温庫など、共通使用可能。



対応する18Vバッテリー(別販売品)は圧倒的な互換性

テレビやラジオ、インパクトドライバ、マルノコ、草刈機、チェーンソー、クリーナ、保冷温庫など、350モデル以上に共通使用可能。



インパクトドライバ、マルノコ、草刈機、テレビ、クリーナ、スマートフォン充電など、150モデル以上に共通使用可能。

主要機能

モデルNo	ML010G		
光源	LED:274灯 40.4W		
照度(lx)	強:550 中:300 弱:150		
※照度(lx)の補足	※光源から距離1mでの数値。		
光束(lm)	強:5,500 中:3,000 弱:1,500		
電源(V)	直流36 (40Vmax) 直流14.4/18 AC100		
※電源の補足	※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。ライトバッテリー除く。		
1充電連続使用時間(目安)	40Vmax	BL4080F-8.0Ah	[バッテリー2本使用時] 強:約13時間 中:約23時間 弱:約43時間
		BL4050F-5.0Ah	[バッテリー2本使用時] 強:約8時間30分 中:約14時間 弱:約27時間
		BL4040F-4.0Ah	[バッテリー2本使用時] 強:約6時間30分 中:約11時間 弱:約21時間
	18V	BL4040-4.0Ah	[バッテリー2本使用時] 強:約6時間30分 中:約11時間 弱:約21時間
		BL4025-2.5Ah	[バッテリー2本使用時] 強:約4時間 中:約7時間 弱:約13時間
	18V	BL1860B-6.0Ah	[バッテリー2本使用時] 強:約4時間30分 中:約8時間30分 弱:約16時間
	14.4V	BL1460B-6.0Ah	[バッテリー2本使用時] 強:約2時間42分 中:約5時間 弱:約10時間
※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足		※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件によって異なります。	



高さ		814
質量(kg)		14.1
※質量の補足		※バッテリー・コード除く。
標準付属品		電源コード(2.5m) 接地用アース付プラグ
機能	防じん・防水	APT IP54
推奨バッテリー	BL4020	◎
	BL4025	◎
	BL4040	◎
	BL4040F	◎
	BL4050F	◎
	BL4080F	◎
※推奨バッテリーの補足		※◎:推奨/○:使用可

その他

- バッテリー、充電器
- 取扱説明書
- カタログPDF

リチウムイオンバッテリー 40Vmax

8.0 Ah	BL4080F★ (A-73368)	
5.0 Ah	BL4050F★ (A-72372)	
4.0 Ah	BL4040F (A-73841)	
	BL4040 (A-69939)	
2.5 Ah	BL4025 (A-69923)	
2.0 Ah	BL4020 (A-75823)	

急速充電
充電時間

60分 (実用充電80%)	76分 (フル充電)
38分 (実用充電80%)	50分 (フル充電)
31分 (実用充電80%)	45分 (フル充電)
19分 (実用充電80%)	28分 (フル充電)
15分 (実用充電80%)	22分 (フル充電)

通常充電
充電時間

335分 (実用充電80%)	420分 (フル充電)
205分 (実用充電80%)	260分 (フル充電)
165分 (実用充電80%)	210分 (フル充電)
105分 (実用充電80%)	130分 (フル充電)
85分 (実用充電80%)	110分 (フル充電)

複数一括管理
充電時間

280分 4本同時 560分 全バッテリー充電(8本)	—
175分 4本同時 350分 全バッテリー充電(8本)	—
145分 4本同時 290分 全バッテリー充電(8本)	145分 4本同時 435分 全バッテリー充電(12本)
90分 4本同時 180分 全バッテリー充電(8本)	90分 4本同時 270分 全バッテリー充電(12本)
75分 4本同時 150分 全バッテリー充電(8本)	75分 4本同時 225分 全バッテリー充電(12本)

急速充電器
DC40RA
(JPADC40RA)



USB機器充電可能
(出力電流 2.4A)

2口急速充電器
DC40RB
(JPADC40RB)



USB機器充電可能
(出力電流 2.4A)

40Vmax用の充電器で18/14.4Vバッテリーを充電

充電器用互換アダプタ
ADP10 (A-69967)



(ライトバッテリーは除く。
DC40RA装着時)

充電器
DC40WB
(JPADC40WB)



2口充電器
DC40WA
(JPADC40WA)



多口充電ケース
BCC01
(A-78346)



40Vmax用の充電器で
18/14.4Vバッテリーを充電
充電器用互換アダプタ
ADP10 (A-69967)



多口充電ケース
BCC02
(A-78352)



充電器用互換アダプタ
ADP10は使用不可

バッテリー、充電器、ケースがワンセット
パワースourceキット

40Vmax XGT X2 80Vmax 用

バッテリーや充電器を買い足すなら...
パワースourceキットがおすすめ



Power Source Kit

2口タイプ充電器

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースourceキット XGT10 (A-74859)	8.0 Ah BL4080F×2本 ★高出力 バッテリー	DC40RB 2本同時	約60分 (実用充電80%) 約76分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT13 (A-73835)	5.0 Ah BL4050F×2本 ★高出力 バッテリー	DC40WA 2本同時	約205分 (実用充電80%) 約260分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT6 (A-72039)	5.0 Ah BL4050F×2本 ★高出力 バッテリー		約38分 (実用充電80%) 約50分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースourceキット XGT8 (A-74837)	4.0 Ah BL4040F×2本 ★高出力 バッテリー	DC40RB 2本同時	約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT5 (A-71990)	4.0 Ah BL4040×2本		約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT4 (A-71984)	2.5 Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電80%) 約28分 (フル充電)	

本体のみ製品とパワースourceキットでお好みの組み合わせが可能

バッテリー・充電器 別売モデル例



1口タイプ充電器

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースourceキット XGT9 (A-74843)	8.0 Ah BL4080F×2本 ★高出力 バッテリー		約60分 (実用充電80%) 約76分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT3 (A-71978)	5.0 Ah BL4050F×2本 ★高出力 バッテリー		約38分 (実用充電80%) 約50分 (フル充電)	マックバック タイプ2
パワースourceキット XGT7 (A-74821)	4.0 Ah BL4040F×2本 ★高出力 バッテリー	DC40RA	約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT2 (A-69733)	4.0 Ah BL4040×2本		約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT1 (A-69727)	2.5 Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電80%) 約28分 (フル充電)	マックバック タイプ1