

令和 7 年 8 月 8 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	充電式スタンドライト
見積提出期限 及 び 場 所	令和 7 年 8 月 28 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 8 年 2 月 27 日
納 入 場 所	加賀市消防本部
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000197 号

品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 充電式スタンドライト

伺 番 号 0000197

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：セット）	分類番号	001-008-000
1	規 格	充電式スタンドライト（別添仕様書のとおり）		
	数 量	27 セット		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

充電式スタンドライト仕様書

品名	メーカー、型番、規格等	数量	同等品可否
充電式スタンドライト	株式会社マキタ マキタ 40V 充電式スタンドライト ML004G (三脚含む A-69129) (バッテリー・充電器不要)	27 セット	不可

※納入準備出来次第納入可

納入場所 加賀市弓波町 2 5 7 加賀市消防本部

納入期限 令和 8 年 2 月 2 7 日(金)

加賀市消防本部 消防総務課

担当 松原



充電式スタンドライト ML004G

40Vmax 18V 14.4V 100V

最大光束3,600lm、明るさ約20%アップで
現場を明るく照射※

※当社18V、3,000lmクラス従来機比



※写真のバッテリー・三脚・工具等は別販売品です。

価格・仕様など

特長

主要機能

その他

価格・仕様など

モデルNo		バッテリー	充電器
ML004G		バッテリー別売	充電器別売

特長




最大光束3,600lm※、40Vmax仕様充電式スタンドライト

明るさ約20%アップ※。広範囲に現場を明るく照射。

※当社18V、3,000lmクラス従来機比。



輝度調整可能。



照射範囲イメージ(輝度70lx以上の範囲※)

前方向：約6m

横方向：約6.4m

※光源から距離1mでの数値。



様々なマキタバッテリーに対応

40Vmaxバッテリーだけでなく、18Vと14.4Vバッテリーも使用可能
(ライトバッテリー除く。バッテリーの2本同時使用不可。バッテリーは別売です)。



AC100V電源も使用可能

電源コードが標準付属なのでバッテリーが無くても使用できます。



電源コードは本機に収納可能



※バッテリー使用時。粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。



ライト角度調整240°

作業に応じて、お好みの角度で調整可能。



バッテリー切れ時は1灯に減灯してお知らせ



折り畳み式キャリングハンドル



ライトが眩しい場合に使用。
部品番号:A-74485



別販売品:ライト用アクセサリ

ランプシェード(画像右上)
照射範囲を広げ、光源の眩しさを低減。多重に発生する影を抑えます。
部品番号:A-74491

ライト用三脚(画像左)
1,300～2,000mmで高さ調整可能。
部品番号:A-69129

フラットバー(画像右下)
ライト用三脚と併用してライト2個取付。
部品番号:A-69945



40Vmaxバッテリーは豊富な互換性

インパクトドライバ、マルノコ、レスプロソー、草刈機、保冷温庫、ラジオ、ライトなどに共通使用可能。

主要機能

モデルNo	ML004G
光源	LED:40灯
照度(lx)	強:2,100 中:1,000 弱:500
※照度(lx)の補足	※ルクスは光源より先方1m。
光束(lm)	強:3,600 中:1,800 弱:900
電源(V)	直流36 (40Vmax) 直流14.4/18 AC100



1充電連続使用時間(目安)	40Vmax	5.0Ah	中:約9時間30分 弱:約18時間
		BL4040-4.0Ah	強:約3時間30分 中:約7時間30分 弱:約15時間
		BL4025-2.5Ah	強:約2時間12分 中:約4時間30分 弱:約9時間30分
	18V	BL1860B-6.0Ah	強:約2時間42分 中:約5時間30分 弱:約12時間
		BL1830B-3.0Ah	強:約1時間18分 中:約2時間42分 弱:約5時間30分
	14.4V	BL1460B-6.0Ah	強:約1時間42分 中:約3時間48分 弱:約7時間30分
		BL1430B-3.0Ah	強:約48分 中:約1時間48分 弱:約3時間30分
	※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足		※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件によって異なります。
本機寸法(mm)	長さ		248
	幅		322
	高さ		296
※本機寸法の補足		※ハンドルを倒した時。	
質量(kg)		5.0	
※質量の補足		※バッテリー・コード除く。	
標準付属品		電源コード 防眩フィルム	
機能	防じん・防水	IP65 (バッテリーIP56)	
推奨バッテリー	BL4020		◎
	BL4025		◎
	BL4040		◎
	BL4040F		◎
	BL4050F		◎
	BL4080F		◎
※推奨バッテリーの補足		※◎:推奨/○:使用可	

その他

バッテリー、充電器

取扱説明書

