

令和 7年 4月 23日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	非常用発電機
見積提出期限 及 び 場 所	令和 7 年 5 月 7 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 7 年 7 月 18 日
納 入 場 所	加賀市防災備蓄倉庫
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000047 号

品 目 明 細

年 度 令和 7 年度
件 名 非常用発電機

伺 番 号 0000047

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：個）	分類番号	001-002-000
1	規 格	別紙仕様書のとおり		
	数 量	2 個		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物 品 購 入 仕 様 書

① 物 品 名	非常用発電機
② 用 途	災害時に避難所で使用
③ 仕 様	出力 2.2KVA 燃料 LP ガス ※ 各指定避難所のガス設備で対応を想定 加賀市は気温が氷点下になることがあるため、 -10℃まで使用可能であること。 インバータ発電機搭載で安定した電力を供給できること。 10 kgボンベで最長約 20 時間連続運転可能であること。 【参考商品】 メーカー (株) Willbe 製 品番 MGC2200GA02 同等品可(上記の商品を参照) ※ 同等品の場合は、カタログを提示すること。
④ 数 量	2 台
⑤ 納 入 場 所	加賀市山田町リ 243 加賀市防災備蓄倉庫
⑥ 納 入 期 限	令和 7 年 7 月 1 8 日 (金)
⑦ そ の 他	物品が揃い次第直ちに納入すること。

担当課名 危機対策課

担当者名 平岩

電話 72-7891 (直通)

BCP対策の非常用電源、
防災備蓄電源、野外イベントなど、
すぐ欲しい電力を素早く提供



※オプション装着仕様

プロパンガスだから・・・



プロパンガス使用で燃料劣化が少ない

燃料の長期保管後、緊急時使用でもすぐ始動、
安心して使用可能。



メンテナンスも簡単

キャブ掃除や給油の手間がなく、ガソリンエンジンに比べ、
メンテナンス性が向上。



長時間運転が可能

10kgボンベで、最大出力2.2kVAの電力を
10時間供給。



低圧ガスタイプ

一般のガス器具と同じ低圧ガス対応なので、
専用のレギュレーターは不要。

特長

● 簡単な機器操作

出力・表示・操作系を大型パネルに一面配置し、使いやすさを向上。
運転積算時間が判るアワーメーターも標準装備しました。



● インバーター出力で高品質電力供給

商用電源並みの高品質な電力を供給。
コンピューター関連機器や計測装置等、幅広い機器に対応可能。

● 電子コントロールスロットル採用

出力負荷に応じたスロットルの制御、
無負荷時にエンジン回転数ダウンなど、
燃料のムダと騒音を抑えます。



● 防音フルカバーデザイン

街中でも使える静粛性を実現、
また保管・移動・使用時と使いやすさを
追究したカバーデザイン。



● 移動が容易な車輪付き (ロック付き)



● ワンタッチカップリングホース 専用のワンタッチカップリング付き ホースを標準装備。



● 高出力対応

オプションの並列運転キット使用に
より、2台連結運転が可能で、最大出
力4.2kVAの高出力を実現。



■ MGC2200G 主要諸元

	項目	諸元
発電機	形式	多極回転界磁形交流インバーター発電機
	電圧調整方式	インバーター式
	定格周波数	50/60Hz切替式
	定格出力	交流 2.2kVA(100V×22A)
		直流 100W(12V×8.3A)
エンジン	コンセント	単相100V用 15A×2個、22A×1個
	名称/型式	空冷4ストローク0HVガスエンジン/GB181PN
	使用燃料	プロパンガス(低圧、移動設置用)
	連続運転時間(10kgボンベ使用時)	20時間 [*] (1/4負荷時)～10時間(定格負荷時)
その他	始動方式	手動式
	寸法(全長×全幅×全高)	547mm×490mm×618mm
	乾燥質量	56kg
	付加機能	電子コントロールスロットル、オイルセンサー

^{*}エコノミースイッチON時

・使用可能温度範囲は、-10℃～40℃です。

・必ず付属の専用レギュレーターを使用してください。

・本発電機は、移動設置されるプロパンガス用です。既設の配管へ接続する場合は、ガス事業者等有資格者による工事が必要です。詳しくはガス事業者等にご相談ください。

・外観および仕様は予告なく変更することがあります。