

令和 8 年 9 月 25 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	図面審査用 27 型モニター
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 10 月 7 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 11 月 30 日
納 入 場 所	加賀市役所建設部建築課建築指導室
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000177 号

品 目 明 細

年 度 令和 8 年度

件 名 図面審査用 27 型モニター

伺 番 号 0000177

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	図面審査用 27 型モニター (LCD-D272SA-F等)		
	数 量	6 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物品購入仕様書

1. 物 品 名	図面審査用 27 型モニター
2. 物品仕様及び数量	図面審査用 27 型モニター . . . 6 台 【参考品番】 LCD-D272SA-F ・最大表示解像度はフルハイビジョン相当であること ・パネル表面処理は、非光沢であること ・モニターは左 90 度、右 90 度回転可能であること ・映像端子は、HDMI 用が 1 以上であること ・スタンドは高さ調整可能なものとし、150 mm 以上調整可能であること ・モニター 1 台に対する付属品として、電源コード（PSE 適合品、約 1.5m）×1 本、HDMI ケーブル（約 1.5m）×1 本、台座、台座ネック、VESA プレートを見込むこと
3. 納 入 場 所	加賀市役所建設部建築課建築指導室
4. 納 入 期 限	令和 8 年 11 月 30 日 ただし、納入準備が整い次第納入すること。
5. 備 考	・納入に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらにかかる費用も見込むこと。 ・その他、納品等にかかる費用の一切を見込むこと。ただし、モニターの組立に係る作業は発注者が行うものとし、当該作業に係る費用は含まないものとする。 ・同等品で見積りの場合、カタログコピー等詳細の分かる物を提出すること。 ・納入日程等に当たっては、事前に建築指導室担当者と調整を行うこと。



アイオーデータ創業50周年 特別企画・最新Topicsはこちら >

HOME > 商品一覧 > 液晶ディスプレイ（PCモニター） > 法人・文教・医療向けモデル > LCD-D2S-Fシリーズ

100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ（27型／23.8型／21.5型）

LCD-D2S-Fシリーズ

ディスプレイの下にノートPCを置ける！
広可動域なフリースタイルスタンド

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、27型、23.8型、21.5型のワイド液晶ディスプレイです。
スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。
さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。
「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。



ご購入はこちら

型番	JANコード	仕様	価格	保守	サポート/取説	備考
27型						
LCD-D272SA-F	4957180179551	ブラック G	オープン価格	✕	目↓？	
LCD-D272SA-F-AG	4957180180304	ブラック／抗菌 G	オープン価格	✕	目↓？	受注生産
23.8型						
LCD-D242SA-F	4957180179537	ブラック G	オープン価格	✕	目↓？	
LCD-D242SA-F-AG	4957180180335	ブラック／抗菌 G	オープン価格	✕	目↓？	受注生産
21.5型						
LCD-D222SD-F	4957180179513	ブラック G	オープン価格	✕	目↓？	
LCD-D222SD-F-AG	4957180180359	ブラック／抗菌 G	オープン価格	✕	目↓？	受注生産

※表示価格と商品全般について
※取扱説明書やQ&A、ソフトウェア等の各種ダウンロードは を、保守サービスをご検討の方は をクリックしてご覧ください。

仕様書印刷 三面図PDF [法人・文教・医療向けモデルを比較する](#)

主な特長	機能	スペック	各種規格/サービス
------	----	------	-----------

※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。

対応機種

対応パソコン機種	Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応OS（日本語版のみ）	OSには依存しないため全て（本体未対応OSは除く） ※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。

仕様

サイズ		27型	23.8型	21.5型
型番／筐体色		LCD-D272SA-F／ブラック LCD-D272SA-F-AG／ブラック	LCD-D242SA-F／ブラック LCD-D242SA-F-AG／ブラック	LCD-D222SD-F／ブラック LCD-D222SD-F-AG／ブラック
パネルタイプ		TFT27型ワイド	TFT23.8型ワイド	TFT21.5型ワイド
表示方式		IPS方式（AHVA）	IPS方式（AHVA）	IPS方式（ADS）
パネル表面処理		非光沢		
最大表示解像度		1920×1080		
画素ピッチ（mm×mm）		0.3114（H）×0.3114（V）	0.2745（H）×0.2745（V）	0.2493（H）×0.241（V）
表示面積（mm×mm）		597.888（H）×336.312（V）	527.04（H）×296.46（V）	478.656（H）×260.28（V）※1
最大表示色		1677万色		
視野角度		上下：178° 左右：178°		
最大輝度（標準値）		300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比（標準値）		1300:1	1300:1	1000:1
応答速度		4ms［GTG］ ※100Hz／オーバードライブレベル3設定時		
水平走査周波数（kHz）		HDMI：30～110 DisplayPort：30～110		
垂直走査周波数（Hz）		HDMI：59～100 DisplayPort：59～100		
最大リフレッシュレート（Hz）【最大解像度時】		100		
映像入力端子		HDMI×1 DisplayPort×1		
USBハブポート	アップストリーム	-		
	ダウンストリーム	-		
USBポート（その他）		-		
音声入出力	音声入力	-		
	スピーカー	2W＋2W（ステレオ）		
	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック φ3.5mm		
	音声出力	-		
定格電圧		AC100V 50／60Hz（電源内蔵）		
消費電力	最大時	27W	25W	22W
	通常使用時（オンモード）	13.1W	12.9W	12.0W
	年間消費電力量	40.9kWh	40.29kWh	37.5kWh
	待機時	0.3W	0.3W	0.3W
ブラグ&プレイ		VESA DDC2B		

外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約611×227×443～ 556mm ※突起部を 含まず	約539×227×443～ 535mm ※突起部を 含まず	約492×227×443～ 514mm ※突起部を 含まず
	スタンドなし	約611×49×364mm ※突起部含まず	約539×49×323mm ※突起部含まず	約492×49×288mm ※突起部含まず
	三面図	 PDFファイル		
質量	スタンドあり	約5.4kg	約4.6kg	約4.2kg
	スタンドなし	約3.4kg	約2.7kg	約2.3kg
チルト角		上：23° 下：5°		
スイベル角		左：45° 右：45°		
高さ調整		150mm		
ピボット（回転）		左：90° 右：90°		
VESAマウントインターフェイス		○（100mm×100mm） ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。		
ウォールマウントインターフェイス		-		
miniPCアタッチメントホール（PCの設置条件）		・ VESAマウントインターフェイス：75mm×75mm ・ 取付可能合計重量（PC、取付金具、ケーブルなど含む）：1.5kg以下 ・ ネジサイズ：M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚みにより異なる		
盗難防止用ホール		○		
梱包時質量／寸法（W×D×H）		約7.0kg／約 685×150×451mm	約6.2kg／約 612×147×451mm	約5.6kg／約 592×148×433mm
使用温度条件		動作時：0℃～+40℃ 収納時：-20℃～+60℃		
使用湿度条件		20%～80%（結露なきこと）		
組立時間の目安		約4分（大人1人） 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。		
搭載技術	HDR	-		
	可変リフレッシュレート	-		
	フリッカーレス	○		
	ブルーライト低減機能	○		
	その他	-		
各種取得規格・法規制		VCCI Class B、RoHS指令準拠（10物質）、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法（本体）、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル（Ver.14★★★）、文部科学省 学校環境衛生基準		
添付品		電源コード（PSE適合品、約1.5m）、HDMIケーブル（約1.5m）、DisplayPortケーブル（約1.5m）、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4		
保証期間		5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。		

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。

年間消費電力量（kWh）＝（0.35×P_{ON}＋0.65×P_{SLEEP}）×24×365/1000

※連続使用について：本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

※液晶/パネル上に減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは液晶/パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるもので、故障、不良ではありません。

※IPSはIn Plane Switching技術の略称です。

※1 可視領域21.45型

解像度および周波数

■PC接続時

解像度	リフレッシュレート	DisplayPort	HDMI
640×480 (480p)	59.9 / 60.0	○	○

800×600	60.3	○	○
1024×768	60	○	○
1280×720 (720p)	59.9 / 60.0	○	○
1280×1024	60	○	○
1600×900	60	○	○
1920×1080 (1080p)	59.9 / 60.0	○	○
1920×1080	100	○	○

※接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。
※最大表示解像度未満の映像信号は、拡大表示されます。
※PCからの信号は全てノンインタレースである必要があります。

主な特長	機能	スペック	各種規格/サービス
------	----	------	-----------



公式SNS

メールマガジン 配信サービス

最新情報をいち早くお届け!
I-O DATA メールマガジン

商品情報	法人のお客様	サポート	トピック	企業情報
液晶ディスプレイ	法人セミナー	お知らせ	マガジン	会社案内
HDD/SSD	カタログ・チラシダウンロード	対応情報	knowledgeコラム	採用情報
NAS/アプライアンス	無料貸出サービス	サポート・修理終了品情報	ショッピング	環境への取り組み
Wi-Fi	ソリューション/事例	取扱説明書/ソフトウェア	直販サイト「アイオープラザ」	ニュース/プレスリリース
映像機器/チューナー	アイオー・パートナー・サービス	Q&A		重要なお知らせ
ブルーレイ/DVDドライブ	サービス	チャットで質問		I-O DATA Global
ネットワークカメラ	有償サポートサービス	修理		
USBメモリー	会員情報サービス (IOPortal)	導入買い替え相談		
有線LAN	NAS遠隔管理サービス (NarSuS)	購入後お問い合わせ		
オーディオ関連	マルチデバイス管理サービス			
その他カテゴリー一覧	その他サービス一覧			

お客様の声を公開中!

口コミを見る

お客様の声を公開中
USER VOICE

液晶ディスプレイに関する
口コミを投稿する!

液晶ディスプレイ
口コミ募集中