

令和 8 年 7 月 15 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	充電式パワーカッター
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 7 月 30 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 10 月 9 日
納 入 場 所	加賀市役所建設部土木課
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000124 号

品 目 明 細

年 度 令和 8 年度

件 名 充電式パワーカッター

伺 番 号 0000124

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	別紙仕様書のとおり		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物 品 購 入 仕 様 書

物 品 名	充電式パワーカッター		
納 入 個 所	加賀市役所建設部土木課		
納 入 期 限	令和 8 年 1 0 月 9 日		
＜ 物品の概要及び数量 ＞			
・ 使用目的	建設部の管理する市道の補修のため		
・ 品名及び数量	充電式パワーカッター	1 台	
	355mm 切断砥石 (5 枚入り)	2 セット	
	ダイヤモンドホイール 355	2 枚	
・ 仕 様	・ 刃物外径 (mm)	355	
	・ 最大切込み深さ (mm)	127	
	・ 電源 (V)	直流 72 (80Vmax)	
	・ 「切断砥石」使用可能モデル		
・ 参考品番	充電式パワーカッター	CE001GZN	
	355mm 切断砥石 (5 枚入り)	A-77285	
	ダイヤモンドホイール 355	A-53877	
・ その他	物品価格ほか、納入に要する一切の諸経費も含む。 本物品に関しては、仕様を満たしている限り、同等品による 納入を可とする。		
※納期に関わらず、物品が用意出来次第、納入をお願いします。			

03 切断・曲げ

ダイヤモンドホイールはP265～267、別販売品はP106を参照

■充電式パワーカッタ



80Vmax・40Vmax 充電式パワーカッタ 共通 特長



使用環境を選ばない
エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。
排気ガスを出さないため、屋内や地下でも使用可能。

**圧倒的なパワーを引き出す
「高出力」バッテリー**
使用推奨バッテリー
(別販売品)
BL4080F **Li-ion 8.0Ah**
BL4050F **Li-ion 5.0Ah**
BL4040F **Li-ion 4.0Ah**



製品が動画が
ご覧になれます



エンジン式を超えた 高速切断を実現

80Vmax **Li-ion** **BL** **AFT** ※40Vmax(バッテリー)1本での使用はできません。

355mm 刃物径 **127mm** 最大切込深さ

■切断スピード約25%アップ※1 (コンクリート/深さ50mm)
■低振動2.0m/s²※2 (フロントハンドル/リヤ:1.2m/s²)

工具のスイッチONで集じん機(別売)が起動
AWS 別売 ワイヤレスユニット
A-66151 7,500円

ウェットガード 防水保護等級 **IPX4** 本体 ※3, ※4
IP56 バッテリー ※4, ※5

乾式切断専用 集じん機接続

集じん率 約90%以上※6 ダストノズル



ダイヤモンドホイール専用
本体のみ **CE002GZ**
バッテリー・充電器・刃物別売

LEDライト

乾式・湿式切断対応

エンジン式を超えるパワーと低振動



本体のみ **CE001GZN** **NEW**
バッテリー・充電器・刃物別売

LEDライト



軽量・コンパクトで高速&パワフル切断

40Vmax **Li-ion** **BL** **AFT** ウェットガード 防水保護等級 **IPX4** 本体 ※3, ※4
IP56 バッテリー ※4, ※5

230mm 刃物径 **88mm** 最大切込深さ

■切断スピード約45%アップ※1 (コンクリート/深さ50mm)
■低振動3.0m/s²※2 (フロントハンドル/リヤ:1.9m/s²)

■切断スピード約40%アップ※1 (コンクリート/深さ50mm)
■低振動3.0m/s²※2 (フロントハンドル/リヤ:1.9m/s²)

乾式・湿式切断対応

切断能率と軽さを追求



本体のみ **CE003GZ**
バッテリー・充電器・刃物別売

LEDライト

乾式・湿式切断対応

軽さと切込み深さを両立



本体のみ **CE004GZ**
バッテリー・充電器・刃物別売

LEDライト

別販売品

パワースーツキットXGT8
A-74837
4.0Ah BL4040F×2本
31分(実用充電)/45分(フル充電)
DC40RB マックバックタイプ3

パワースーツキットXGT6
A-72039
5.0Ah BL4050F×2本
38分(実用充電)/50分(フル充電)
DC40RB マックバックタイプ3

パワースーツキットXGT10
A-74859
8.0Ah BL4080F×2本
60分(実用充電)/76分(フル充電)
DC40RB マックバックタイプ3

■充電式パワーカッタ

18V・18V 36V **Li-ion** **BL** **AFT** **APT**

230mm 刃物径 **88mm** 最大切込深さ

■U字溝をパワフル発切※1 U字溝(JIS A5372)時360Bまで
■最大切込深さ 88mm ■キックバックによる反動低減「AFT」

切断砥石(別売)
A-71607(5枚入)
フランジセット品(A-70281)
を併用してください
※詳しくはP273を参照

本体のみ **CE090DZ**
バッテリー・充電器・刃物別売

LEDライト

別販売品 **18V・18V 36V**

パワースーツキット1
A-61226
6.0Ah BL1860B×2本
55分(2本同時)
DC18RD マックバックタイプ3

パワースーツキット2
A-67094
6.0Ah BL1860B×4本
55分(2本同時)
DC18RD マックバックタイプ3

パワースーツキットSH1
A-68317
6.0Ah BL1860B×2本
130分(2本同時)
DC18SH マックバックタイプ3

モデル No.	刃物寸法(mm)		最大切込深さ (mm)	回転数 (min ⁻¹)回転/分	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)※8		質量 (kg)	標準付属品
	外径	内径				乾式切断の場合			
CE002GZ	355	30.5 (20/22/25.4 取付可)	127	4,200	直流72 (80Vmax)※7	コンクリート切断 厚さ50mm	約5.1m (BL4050F×2本使用時)	13.8※9	レンチ13-19・ホースクランプ40、46 リング20(外径φ22、φ25.4、φ30.5)
CE001GZN	355	30.5 (20/22/25.4 取付可)	127	4,200	直流72 (80Vmax)※7	コンクリート切断 厚さ50mm	約5.1m (BL4050F×2本使用時)	12.9※9	レンチ13-19・カップリングスリーブ リング20(外径φ22、φ25.4、φ30.5)
CE003GZ	230	22	88	6,600	直流36 (40Vmax)※7	コンクリート切断 厚さ50mm	約2.9m (BL4050F使用時)	6.7※10	レンチ13-19・レンチホルダ カップリングスリーブ
CE004GZ	305	30.5 (20/22/25.4 取付可)	121	5,000	直流36 (40Vmax)※7	コンクリート切断 厚さ50mm	約2.9m (BL4050F使用時)	7.0※10	レンチ13-19・レンチホルダ・カップリングスリーブ リング20(外径φ22、φ25.4、φ30.5)
CE090DZ	230	22	88	6,600	直流36 (18V×2)	コンクリート切断 厚さ30mm	約7.8m (BL1860B×2本使用時)	6.2※11	レンチ13-16・カップリングスリーブ 六角棒スパナ4

※1 CE001G/002Gは当社75.6mLエンジン機比(CE002G:乾式切断時/CE001G:湿式切断時)、CE003G/004Gは当社18V×2機比。 ※2 EN60745-2-22準拠(コンクリート切断時) ※3 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※4 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等諸準に準じます。 ※6 風量1.8m³/min以上の集じん機接続時、コンクリート乾式切断時、数値は参考値です。集じん機の状態や作業条件により異なります。 ※7 80・40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※8 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※9 BL4050F×2本装着時。 ※10 BL4050F装着時。 ※11 BL1860B×2本装着時。

LEDライト 付 プレーキ 付 集じん機に接続できます。詳しくはP132を参照ください。 00分 充電時間(目安) バッテリー・充電器に関してはP22～25を参照してください。