

令和 8 年 7 月 15 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	充電式ハンマドリル
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 7 月 30 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 10 月 9 日
納 入 場 所	加賀市役所建設部土木課
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000125 号

品 目 明 細

年 度 令和 8 年度

件 名 充電式ハンマドリル

伺 番 号 0000125

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	別紙仕様書のとおり		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物 品 購 入 仕 様 書

物 品 名	充電式ハンマドリル		
納 入 個 所	加賀市役所建設部土木課		
納 入 期 限	令和 8 年 1 0 月 9 日		
＜ 物品の概要及び数量 ＞			
・ 使用目的	建設部の管理する市道の補修のため		
・ 品名及び数量	充電式ハンマドリル		

02 石工穴あけ・ハツリ

■充電式ハンマドリル

■充電式ハンマ



40Vmaxバッテリー × 2本 = 80Vmax

AC機を超えるハイパワー

パワーを引き出すマキタ独自のテクノロジー

※当社AC機比



HR006GZKの動画がご覧いただけます。



HM002GZKの動画がご覧いただけます。

80Vmax

Li-ion

BL

AVT

APT

Soft

IPX6

IP56

無線連動

AWS

「世界最強」充電式ハンマドリル

(充電式ハンマドリルの穴あけ/ハツリ能力において、2021年2月現在、当社調べ)

ハツリ時 打撃エネルギー [EPTA基準値] **21.4 Joule**



ケース付/バッテリー・充電器・ビット別売

LEDライト V クリス 33 トルク リミット 防振 構造

別販売品 パワースーツキットXGT5 (A-71990) 31分(実用充電) 45分(フル充電) 2本同時

「10kgクラス最強」充電式ハンマ

(10kgクラスハンマ(SDSマックスシャング)において、2021年2月現在、当社調べ)

ハツリ時 打撃エネルギー [EPTA基準値] **20.9 Joule**



ケース付/バッテリー・充電器・ビット別売

LEDライト V クリス 33 トルク リミット 防振 構造

別販売品 パワースーツキットXGT6 (A-72039) 38分(実用充電) 50分(フル充電) 2本同時

「世界最強」充電式ハンマ

(充電式ハンマの打撃力において、2024年3月現在、当社調べ)

ハツリ時 打撃エネルギー [EPTA基準値] **72.8 Joule**



ケース付/バッテリー・充電器・ビット別売

LEDライト V クリス 33 トルク リミット 防振 構造

別販売品 パワースーツキットXGT10 (A-74859) 60分(実用充電) 76分(フル充電) 2本同時



■充電式ハンマドリル

■充電式ハンマ

40Vmax

SDSマックス

Li-ion

BL

IP56

無線連動

AWS

AC機同等のハイパワー

(当社40mmAC機比)



ケース付/バッテリー・充電器・ビット別売

LEDライト V クリス 33 トルク リミット 防振 構造

クラス最強充電式ハンマ

(5kgクラス充電式ハンマ(SDSマックスシャング)において)



ケース付/バッテリー・充電器別売

LEDライト V クリス 33 トルク リミット 防振 構造

80Vmax/40Vmaxモデル 共通特長

圧倒的な低振動

・アクティブ動吸振器・防振二重構造
・防振スプリング(ハンマドリルのみ)
※機種により構造が異なります。

ソフトノーロード

無負荷時は低回転で部材に当たると最大回転数へ。

振り回され低減機能(充電式ハンマ除く)

ビットロック時の振り回れを加速度センサーが感知 ※本機が振り回れに際し、所定の加速度に達しない場合は、本機は動きません。

無線連動集じん

集じん機と接続し無線連動可能 ※集じん機、集じんアダプタメント、ワイヤレスユニット別売

モデル No.	コンクリート穴あけ能力(mm)	回転数	打撃数	電源	1充電あたりの作業量(目安)	質量	振動3軸合成値(m/s ²)	標準付属品
	超硬ドリル コアビット	(min-1) [回/分]	(min-1) [回/分]	(V)		(kg)	新規格 ※4 旧規格 ※5	
HR006G	52 * 160 *	150~310	1,100~2,250	直流72 (80Vmax)	コンクリート・ 超硬ドリル40MPa φ18mm深さ140mm 約44本 φ25mm深さ140mm 約34本	13.0 ※7	8.2(ハンマドリル) 7.5(ハンマ)	サイドグリップ・ストップボール ビット用グリス
HR005G	40 105	250~500	1,450~2,900	直流36 (40Vmax)	コンクリート・ 超硬ドリル40MPa φ18mm深さ140mm 約16本 φ25mm深さ140mm 約12本	7.3 (バッテリー含む)	4.6(ハンマドリル) 4.2(ハンマ)	サイドグリップ・ストップボール
モデル No.	打撃エネルギー・Joule(ジュール) (EPTA基準 ※6/旧基準値)	回転数	打撃数	電源	1充電あたりの作業量(目安)	質量	振動3軸合成値(m/s ²)	標準付属品
		(min-1) [回/分]	(min-1) [回/分]	(V)		(kg)	新規格 ※4 旧規格 ※5	
HM002G	20.9/27.5	950~1,900	直流72 (80Vmax)	約15分/約28.3kg ※7	12.1 ※7	6.6	8.0	スーパーブルポイント400(SDSマックスシャング) ビット用グリス
HM001G	9.4/12.1	0~2,650	直流36 (40Vmax)	約11分/約13.7kg	6.3 (バッテリー含む)	6.5	6.0	ブルポイント280(SDSマックスシャング) ビット用グリス
HM004G	72.8/62	870	直流72 (80Vmax)	約20分/約946kg ※8	32 ※8	6.5	—	ブルポイント29-400・六角棒パナ5

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。※2 80・40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※4 EN62841-2-6規格に基づき測定。※5 EN60745-2-6規格に基づき測定。※6 EPTAプロシージャー 05/2009に準拠。※7 BL4040×2本装着時。※8 BL4080F×2本装着時。*41mm以上の超硬ドリル、φ121mm以上のコアビットは市販品をご使用ください。

LEDライト 付 V ダイアル式 無段階変速 プレーキ 付 クリス グリス バック 33 トルク リミット 防振 構造 集じん機に接続できます。詳しくはP74.P132を参照ください。 ケース付 このマークの中の番号はカラーペンダラの呼び番号です。 バッテリー・充電器に関してはP22.23を参照してください。

リチウム
穴あけ
ハツリ
曲切
研削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイブ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ソリ
チェーン
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ