

令和 6年 2月 16日

加 賀 市 長

(担当 総務部財政課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	学校担当) 65型液晶ディスプレイ (移動式スタンド付)
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6年 2月 26日 午前 11時 00分 加賀市役所 総務部 財政課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6年 3月 22日
納 入 場 所	加賀市立河南小学校 2階 視聴覚室
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000391 号

品 目 明 細

年 度 令和 5 年度

件 名 学校配当) 65型液晶ディスプレイ (移動式スタンド付)

伺 番 号 0000391

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 式)	分類番号	001-001-000
1	規 格	65型液晶ディスプレイ (移動式スタンド付)		
	数 量	1 式		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物品購入仕様書

●購入物品概要

	品名	規格	同等品	納入先	数量
①	65型液晶ディスプレイ (※テレビ可)	別紙参照	可	河南小学校 2階 視聴覚室	1
②	ディスプレイスタンド	別紙参照	可	河南小学校 2階 視聴覚室	1
③					

●備考

- ・液晶ディスプレイはテレビでもかまいません。
- ・同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを添付してください。
- ・運搬・設置・組立に費用がかかる場合は、その費用を見積金額に含みます。
- ・納入日時は、事前に担当者に連絡を取り調整してください。

●納入期日

令和6年3月22日(金)

※ 納入先へ届ける日時はあらかじめ下記担当へ連絡してください。

担当者：河南小学校 事務 水口 涼次

連絡先：0761-78-0836

別紙

(1)65型液晶ディスプレイ

液晶 パネル	画面サイズ	65型(W956mm・H607mm・D103mm 程度)
	パネルタイプ	TFT64.5型ワイド／ADS
	最大表示解像度	3840×2160(4K)以上
	高輝度	500cd/m ²
	コントラスト	1200:1 以上
HDMI端子		HDMI×3 以上
音声出力		10W+10W(ステレオ)
消費電力		199W以下 程度
PC入力端子		ミニD-sub15ピン対応のポートを1ポート 以上 (コンバータによる対応も可)
保証・保守		・標準保証期間5年間以上のメーカー純正保守サービスがあること。 ・県内にてサービスセンターがあり、保守対応できること。
その他		・国内メーカーであること。
【参考品】IODATA LCD-M4K652XDB		

(2)ディスプレイスタンド

規格	<ul style="list-style-type: none"> ・上記ディスプレイを搭載できること。(最大耐荷重:55kg以上) ・ディスプレイ設置が任意の高さで調節できること。 ・キャスターの設置数は4個以上とすること
その他	・国内にて保守対応できること。
【参考品】IODATA DA-DSM4/T1	

仕様書

4K対応&広視野角ADSパネル採用 65型（可視領域64.5型）ワイド液晶ディスプレイ（高輝度モデル）

LCD-M4K652XDB

株式会社アイ・オー・データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜田町三丁目10番地

◎本仕様書は株式会社アイ・オー・データ機器（以下、「当社」といいます）の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには十分ご注意くださいと共に本仕様書の内容を当社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

◎本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等及び以下の注意点を遵守願います。
なお本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用あるいは、以下の注意点を逸脱した本製品の使用に起因する損害に関して、当社はその責を負いません。

（注意点）

（1）本製品は原則として日本国内における下記の用途に使用する目的で製造された製品です。

・ 電算機 ・ OA機器

なお、上記の用途であっても、（2）または（3）に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。

（2）機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とさせる下記の用途に本製品を使用される場合は、これらの機器の信頼性、および安全性維持のためにフェールセーフ設計は冗長設計の措置を講じる等、システム・機器全体の安全設計にご配慮いただいた上で本製品をご使用ください。

・ 運送機器（航空機、列車、自動車等）の制御と各種安全性にかかわるユニット
・ 工作機器 ・ 各種安全装置 等

（3）機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないでください。

・ 宇宙機器 ・ 通信機器[幹線] ・ 原子力制御機器
・ 医療機器 ・ 等

（4）上記（2）（3）のいずれかに逸脱する場合は、本製品による人身事故・火災事故・社会的損害などが生じても当社ではいかなる責任も負いかねます。

（5）輸出管理規定

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規程により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

◎本製品の修理対応（※）、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合はそのサービスについては、当社が本製品の販売を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。

ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

※無期限保証のメモリ商品以外

◎理由の如何を問わず、本製品または本製品に接続した製品のデータの毀損・消失などについては、当社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

◎本内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



高輝度500cd/m²で明るい室内でも見やすい！

4K UHD (3840×2160ピクセル) 解像度に対応した、大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。
4K解像度に対応しているため、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の情報量を同時に表示することができます。また画素数が多いので、映像の細部までキメ細やかな画質をお楽しみいただけます。さらに、高輝度500cd/m²で、明るい室内でも見やすいので、サイネージや文教にも最適です。
HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応！スピーカー(10W+10W)を搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。

※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。

※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。

対応機種

対応機種	Windowsパソコン、Mac※1、Chromebook
------	------------------------------

※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。

※1 4Kディスプレイに対応しているMacはAppleホームページでご確認ください。Apple Macintoshシリーズでご使用の場合は、別途市販のMacintosh用接続変換コネクタが必要になる場合があります。

動作確認済みゲーム機

Sony PlayStation®3、Sony PlayStation®4、Sony PlayStation®4 Pro、Sony PlayStation®5(※1)、Nintendo Switch™、Wii U™、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X

※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。

※当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

※1 シンク設定「3」(工場出荷時設定)にてご使用ください。

ゲーム機別対応情報

動作確認済み機器

以下の機器は、機器に付属のACアダプターを使用せずにUSBバスパワーで動作可能です。

Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Microsoft Wireless Display Adapter、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick(第3世代)※1、Fire TV Stick 4K Max

[Fire TV Stick 4K MAX 動作確認済み商品一覧](#)

※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。

その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。

※Chromecast with Google TVと記載しておりましたが、Chromecastのアップデートにより動作しない状態になりました。(2023年9月追記)

※1 Fire TV Stickは、第3世代のみ動作確認済みです。(2023年9月追記)

仕様

型番/筐体色	LCD-M4K652XDB/ブラック LCD-M4K652XDB-AG/ブラック
パネルタイプ	TFT64.5型ワイド/ADS

パネル表面処理	ハーフグレア ※1	
最大表示解像度	3840×2160	
画素ピッチ (mm×mm)	0.372 (H) ×0.372 (V)	
表示面積 (mm×mm)	1428.48 (H) ×803.52 (V)	
最大表示色	10億7374万色 (HDMI、DisplayPort) ※10bit入力時 1677万色 (アナログRGB)	
視野角度	上下：178° 左右：178°	
最大輝度 (標準値)	500cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)	1200 : 1 CREXレベル2設定時:8800 : 1	
応答速度	8ms [GTG] (オーバードライブレベル2設定時 : 5ms [GTG])	
水平走査周波数 (kHz)	アナログRGB : 24.0~80.0 HDMI1 : 15.0~136.0 HDMI2、HDMI3 : 15.0~89.0 DisplayPort : 31.0~134.0	
垂直走査周波数 (Hz)	アナログRGB : 55.0~75.0 HDMI : 23.9~60.3 DisplayPort : 29.9~60.3	
最大リフレッシュレート (Hz) [最大解像度時]	60Hz	
映像入力端子	HDMI1 (4K 60Hz、HDCP 2.2 ※2)、HDMI2、HDMI3、DisplayPort、アナログRGB	
USBポート	アップストリーム	-
	ダウンストリーム	USB (メンテナンス用)
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	10W+10W (ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	角型光コネクタ
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
消費電力	最大時	199W
	通常使用時 (オンモード)	99.2W
	年間消費電力量	306.1kWh
	待機時	0.4W
パワーマネージメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約1451×335×880 (mm) ※突起部含まず
	スタンドなし	約1451×85×828 (mm) ※突起部含まず
	三面図	 LCD-M4K652XDB
	CADデータ	 DXFファイル  PDFファイル
質量	スタンドあり	約31.0kg
	スタンドなし	約30.0kg
チルト角	-	
スイベル角	-	
高さ調整	-	
ピボット (回転)	-	
VESAマウントインターフェイス	○ (400mm×200mm)	
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット)	-	
梱包時質量/寸法	約39kg/約1648×185×1024 (mm)	

使用温度条件	動作時：0℃～40℃ 収納時：-20℃～60℃
使用湿度条件	20%～80%（結露なきこと）
組立時間の目安	約5分（大人2人） 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠（10物質）、PCグリーンラベル（Ver.14★☆☆）、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、PCリサイクルマーク、電気用品安全法（本体）
添付品	DisplayPortケーブル（1.8m）、HDMIケーブル（2.0m）、電源コード（3m、PSE適合品）、リモコン、単4形電池×2、台座（左右各1個）、目隠しシール（1枚）、ネジ（4本）、転倒防止金具×1式、取扱説明書
保証期間	5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限り、12時間を超えて使用された場合の保証期間はご購入時より1年間となります。

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。

年間消費電力量（kWh）＝（0.35×P_{ON}＋0.65×P_{SLEEP}）×24×365/1000

※本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内（環境温度25℃）での使用を前提に設計されています。

長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。

※1 ハーフグレアパネルとは、グレアパネル（光沢）よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。

※2 Ultra HD Blu-ray コンテンツや、4Kチューナーと接続し4K放送をご視聴される場合は、HDCP 2.2の著作権保護規格への対応が必要となりますので、「HDMI1」端子へ接続してください。

対応確認済み当社製ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド対応情報	液晶ディスプレイオプション（スタンド/金具）対応表
----------------	---------------------------

※設置に関して、一部制限がある場合があります。詳細は上記ページにてご確認ください。

※本商品は、設置後に利用者が位置や傾きを調節できる壁掛け金具（角度調整タイプ）には対応していません。

解像度および周波数

■信号タイミング

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	アナログ	Display Port
640×480	31.5	59.9	○	○
800×600	37.9	60.3	○	○
1024×768	48.4	60.0	○	○
1280×720	45.0	60.0	○	○
1280×1024	64.0	60.0	○	○
1920×1080	67.5	60.0	○	○
2048×1152	71.0	59.9	○	○
3840×2160	65.7	30.0	-	○ ※1
	133.3	60.0	-	○ ※1、※2

※ 接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。

※ 1 4K解像度については、AMD製グラフィックチップとの組合せにおいて、正常に表示されない場合があります。

※ 2 4K 60Hzで表示する場合は、設定メニュー（OSDメニュー）にて「DPバージョン」を「1.2」に切り換えてご使用ください。







■各接続端子の最大解像度

接続端子	DisplayPort※1、HDMI1	HDMI2,3	アナログRGB
最大解像度	3840×2160 (60Hz)	3840×2160 (30Hz)	2048×1152

※ 1 4K 60Hzで表示する場合は、設定メニュー（OSDメニュー）にて「DPバージョン」を「1.2」に切り換えてご使用ください。

アスペクト比（画面縦横比）

アスペクト比	4 : 3映像	16 : 9映像
--------	---------	----------

信号形式の例		480i、480p	720p、1080p	2160p
解像度の例		640×480	1280×720、 1920×1080	3840×2160
拡大	入力信号を拡大（ズーム）			
固定	映像の縦横比を変えずに画面いっぱいに拡大表示			

※ 最適な解像度（最大解像度）以外の場合、映像が拡大表示されます。

仕様書

耐荷重最大55kg移動式ディスプレイスタンド（手動昇降対応モデル） DA-DSM4

株式会社アイ・オー・データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜田町三丁目10番地

◎本仕様書は株式会社アイ・オー・データ機器（以下、「当社」といいます）の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには十分ご注意くださいと共に本仕様書の内容を当社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

◎本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等及び以下の注意点を遵守願います。
なお本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用あるいは、以下の注意点を逸脱した本製品の使用に起因する損害に関して、当社はその責を負いません。

（注意点）

（1）本製品は原則として日本国内における下記の使用に使用する目的で製造された製品です。

・ 電算機 ・ OA機器

なお、上記の使用であっても、（2）または（3）に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。

（2）機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とさせる下記の使用に本製品を使用される場合は、これらの機器の信頼性、および安全性維持のためにフェールセーフ設計は冗長設計の措置を講じる等、システム・機器全体の安全設計にご配慮いただいた上で本製品をご使用ください。

・ 運送機器（航空機、列車、自動車等）の制御と各種安全性にかかわるユニット

・ 工作機器 ・ 各種安全装置 等

（3）機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないください。

・ 宇宙機器 ・ 通信機器[幹線] ・ 原子力制御機器

・ 医療機器 ・ 等

（4）上記（2）（3）のいずれかに逸脱する場合は、本製品による人身事故・火災事故・社会的損害などが生じても当社ではいかなる責任も負いかねます。

（5）輸出管理規定

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規程により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

◎本製品の修理対応（※）、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合はそのサービスについては、当社が本製品の販売を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。

ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

※無期限保証のメモリ商品以外

◎理由の如何を問わず、本製品または本製品に接続した製品のデータの毀損・消失などについては、当社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、定期的バックアップを取る等の措置を講じてください。

◎本内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。





スタンドの高さを片手でラクラク変更できる！

「DA-DSM4」は耐荷重最大55kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。さらに、手回しハンドルで、ディスプレイを設置した状態で高さをラクラク変更できます。プレゼンテーションからサイネージ用途まで幅広い用途でご使用いただけます。

オプションで、DA-DSM4専用の棚板とカメラ用天板もご用意しています。

※当社製対応ディスプレイは[仕様ページ](#)をご確認ください。

※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。

※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。

仕様

型番	DA-DSM4	DA-DSM4/T1 DA-DSM4/T1-AG
色	ブラック	
外形寸法 (W×D×H)	約800 (W) × 830 (D) × 1200~1600 (H) mm (突起部は含まず)	
三面図	PDFファイル	
質量	約28kg	約33kg
チルト角	0°、5°、10°	
取付可能重量 (耐荷重)	ディスプレイマウント部：最大55kg	ディスプレイマウント部：最大55kg 棚板：最大10kg
対応ディスプレイ	(目安) 32~75型ディスプレイ 対応VESAマウントインターフェイス：100mm×100mm~600mm×400mm	
VESA規格対応	○ (100mm×100mm~600mm×400mm)	
高さ調節	約400mm (ハンドルにて任意調節)	
梱包時質量 (kg) / 寸法 (W×D×Hmm)	約33kg / 約1130×895×195mm	約39kg / 約1150×895×195mm
使用温度条件	0℃~40℃	
使用湿度条件	20%~80%	
組立時間の目安	約25分 (大人2人)	
各種規格	RoHS指令準拠 (10物質)、グリーン購入法	
添付品	六角レンチ (大)、六角レンチ (小)、スパナ (大)、スパナ (小)、スタンド組み立てネジ一式、ディスプレイ取り付けネジ一式、コーナーガード (全長約5m + L型4個)、取扱説明書×1、組立ガイド×1	棚板、六角レンチ (大)、六角レンチ (小) ×2、スパナ (大)、スパナ (小)、スタンド組み立てネジ一式、ディスプレイ取り付けネジ一式、コーナーガード (全長約5m + L型4個)、取扱説明書×1、組立ガイド×1
保証期間	1年間	
その他	※組み立ての際はプラスドライバーを別途ご用意ください。 ※棚板、カメラ用天板は添付されていません。	※組み立ての際はプラスドライバーを別途ご用意ください。 ※カメラ用天板は添付されていません。

当社製対応ディスプレイ

当社製対応ディスプレイ情報	液晶ディスプレイオプション (スタンド/金具) 対応表
---------------	-----------------------------

※ 液晶ディスプレイにディスプレイ取付金具をつける際は、スタンドの取扱説明書で取付方法を確認してください。

※ 組み合わせによって、ディスプレイスタンドの金具本体がディスプレイからはみ出る場合があります。三面図などでご確認ください。

オプション品仕様

オプション棚板、カメラ用天板

	棚板	カメラ用天板
型番	DA-DST1	DA-DSC1
色	ブラック	ブラック
外形寸法 (W×D×H)	約798 (W) × 400 (D) × 76.5 (H) mm (突起部は含まず)	約320 (W) × 314.5 (D) × 852 (H) mm (突起部は含まず)
三面図	PDFファイル	PDFファイル
質量	約4.5kg	約2.9kg
取付可能重量 (耐荷重)	最大10kg (2枚まで取り付け可能)	最大5kg



対応ディスプレイスタンド	DA-DSM4	DA-DSM4
梱包時質量 (kg) / 寸法 (W×D×Hmm)	約5.9kg / 約810×432×70mm	約4.0kg / 約895×355×60mm
使用温度条件	0~40℃	0~40℃
使用湿度条件	20~80%	20~80%
組立時間の目安	約15分 (大人1人)	約10分 (大人1人)
各種規格	RoHS指令準拠 (10物質)	RoHS指令準拠 (10物質)
添付品	六角レンチ / 取り付けネジ一式 / 取扱説明書	六角レンチ / 取り付けネジ一式 / 取扱説明書
保証期間	初期不良交換	初期不良交換

